

**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΒΒ - ΚΑΒΤ**

BACKWARD CURVE CENTRIFUGAL FANS


- Εγκιβωτισμένοι ανεμιστήρες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Κυκλική φλάντζα σύνδεσης αγωγού στην είσοδο.

i Καμπίνα διπλού τοιχώματος (τύπου sandwich) με 17mm πάχους πυρίμαχη ακουστική μόνωση fiberglass κλάσης M0.

- Πτερωτή οπίσθιας κλίσεως με πτερύγια από αλουμίνιο.
- Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με κινητήρα τοποθετημένο έξω από την ροή του αέρα.
- Προστασία μοτέρ **IP55**, **Κλάση F** με θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε επαγγελματικές κουζίνες.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα **230V/50Hz**, με ροοστάτη **REB-E 5000C**.
και στα **400V/50Hz** με **INVERTER**.



abc ΚΑΒΒ= 230V/50Hz
ΚΑΒΤ= 400V/50Hz



↗ 2.470 - 11.400 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΡΕΥΜΑ A		MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)			ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V		Είσοδος	Ακτίνα	Έξοδος	
ΚΑΒΒ/4-3000/315	305	1370	1,6	-	2.470	59	53	60	33
ΚΑΒΒ/4-4000/355	487	1385	2,0	-	3.790	62	54	64	40
ΚΑΒΒ/4-6000/450	932	1400	3,9	-	5.780	65	53	70	58
ΚΑΒΤ/4-3000/315	327	1430	1,2	0,7	2.750	60	54	61	33
ΚΑΒΤ/4-4000/355	561	1450	2,1	1,2	4.000	62	55	65	40
ΚΑΒΤ/4-6000/450	1094	1495	4,2	2,4	6.120	67	55	71	58
ΚΑΒΤ/4-9000/500	2022	1430	6,1	3,5	8.840	76	62	77	75
ΚΑΒΤ/4-12000/560	2673	1460	-	5	11.400	71	59	75	120



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KABB / KABT

PERFORMANCE CURVES KABB / KABT

