



ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΣΤΑΤ
ΣΕΙΡΑ FBF-SB

BAG FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ ή πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 55%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες. Σε νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.

Για τις απαιτήσεις της προδιαγραφής **VDI6022**.

Για υψηλή υγρασία και υψηλές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Στάνταρ διαστάσεις. Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm.

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
						ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 500mm															
FBF-SB	287x592	3	450	1700	2.0	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
FBF-SB	490x592	5	450	2250	3.4	80	55	90	65	140	85	180	90	255	95
FBF-SB	592x592	6	450	3400	4.1	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 600mm															
FBF-SB	287x592	3	450	1700	2.4	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95
FBF-SB	490x592	5	450	2250	4.0	55	55	65	65	95	85	125	90	175	95
FBF-SB	592x592	6	450	3400	4.8	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95

ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΣΕΙΡΑ FFP

COMPACT FLAT FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 55%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%. Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:**

Κλιματιστικές μονάδες. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζεται με πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ πλαίσιο. Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση. Κατασκευάζεται σε προφίλ 48mm και 96mm.

ΩΦΕΛΗ: Μεγάλη επιφάνεια φίλτρασης με μικρή απαίτηση σε όγκο. Υψηλή ικανότητα κατακράτησης σκόνης. Μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
					ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %		
FFP	287x592	48	2.75	1250	120/650	55	140/650	65	160/650	85	170/650	90	180/650	95
FFP	490x592	48	4.5	1875	120/650	55	140/650	65	160/650	85	170/650	90	180/650	95
FFP	592x592	48	5.5	2500	120/650	55	140/650	65	160/650	85	170/650	90	180/650	95
FFP	287x592	96	3.5	1675	110/650	55	130/650	65	150/650	85	160/650	90	170/650	95
FFP	490x592	96	6.0	2790	110/650	55	130/650	65	150/650	85	160/650	90	170/650	95
FFP	592x592	96	7.5	3350	110/650	55	130/650	65	150/650	85	160/650	90	170/650	95

