




ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

HIG

- Υγροστάτης ρυθμιζόμενος.
- Ενεργοποιεί τον εξαεριστήρα όταν η σχετική υγρασία ξεπεράσει τα ρυθμιζόμενα επίπεδα.
- Εξοικονόμηση ενέργειας. Ο εξαεριστήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- **Κλάση II, IP21.**
- Όταν η υγρασία φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, ο εξαεριστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για χρόνο που ρυθμίζεται από 1-25 λεπτά.

 **ΡΥΘΜΙΣΗ:** από 65% έως 90% RH.

ΤΥΠΟΣ
HIG - 2

HYGROSTAT



ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12 VOLT

CT

- Μετασχηματιστής **12 VOLT**, μονοφασικός 230/12V -50 Hz.
- **Κλάση II, IP21.** Διπλής μόνωσης.
- Τοποθέτηση μακριά από εύκολη πρόσβαση.
- Κατάλληλο για εξαεριστήρες 12Volt.

ΤΥΠΟΣ
CT - 12/14

TRANSFORMER 12 VOLT



ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

LYA

- Επίτοιχοι ελεγκτές χώρου διαφυγής φυσικού αερίου (Μεθάνιο) ή υγραερίου LPG).
- Με ένα στάδιο alarm (κόκκινο led).
- Με ενσωματωμένο βομβητή με σύστημα αυτοελέγχου για πιθανή βλάβη (κίτρινο led).
- Με τάση λειτουργίας AC 230V και έξοδο DC 12V για κανονική ανοιχτή βάνα (N.O.) ή για κανονικά κλειστή βάνα (N.C.) σε σύνδεση με κάρτα LZY-ALE.
- Πιστοποίηση κατά EN 50 194.

ΤΥΠΟΣ
LYA-16G (φυσικού αερίου)
LYA-16P (υγραερίου)

GAS DETECTOR

