



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Technical Characteristics

Υλικό φίλτρου
Filter material

Ενεργός άνθρακας - Ενεργή αλουμίνα
Active carbon -Active alumina

Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας
Max. operational temperature

70 °C

Μεγ. σχετική υγρασία λειτουργίας
Max. operational R.H

70%

Φυσίγγια Ενεργού Άνθρακα - Ενεργής Αλουμίνας

Active Carbon - Active Alumina Cartridges

Τεχνικά χαρακτηριστικά

filtrsystem

Technical data

ΦΥΣΙΓΓΙΑ - CARTRIDGES

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
Type	Diameter	Length	Layer thickness	Filling volume	Advisable air flow
	mm	mm	mm	l	m ³ /h
FCC-AC	145	450	26	4.3	156
FCC-BL	145	450	26	4.3	156

ΒΑΣΕΙΣ - BASES

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΡΟΦΙΛ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
Type	Dimension	Depth	Number of cartridges
	mm	mm	kg
FCB-4	305 x 305	65	4
FCB-8	305 x 610	65	8
FCB-12	508 x 610	65	12
FCB-16	610 x 610	65	16

Εφαρμογές - Applications

FCC-AC (Φυσίγγια ενεργού άνθρακα)
(Active carbon cartridges)

Αποκλειστικά και μόνο για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HCl, HF, NOx και SO₂) σε κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, βαφεία, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, μουσεία, νοσοκομεία, κτλ.

For deodorization and purification of the air from harmful gases (like: HCl, HF, NOx and SO₂) in kitchens, paintshops, parkings, laboratories, airports, chemical industries, museum, hospitals etc

FCC-BL (Φυσίγγια μίγματος ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας)
(Active carbon and active aloumina cartridges)

Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HC[´]S, SOx, NOx, CH₂O, H₂S, NH₃, VOCs, ενώσεις χλωρίου) σε χώρους με ζώα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης


For deodorization and purification of the air from harmful gases (like: HC[´]S, SOx, NOx, CH₂O, H₂S, NH₃, VOCs, chlorine) in parkings rooms with animals, kitchens, smoking rooms, WC

Κατασκευή - Construction

Φυσίγγια: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με bayonet κούμπωμα
Βάση: Γαλβανισμένο χαλύβδοέλασμα πάχους 1.5mm
Cartridges: Galvanized steel sheet with bayonet fixing
Base: Galvanized steel sheet with thickness 1.5mm

Πλεονεκτήματα - Benefits

Εύκολη τοποθέτηση
Easy installation



Τέρμα προέκτασης Ολυμπιάδος & Εσπερίδων,
Εύοσμος, 56210, Τ.Θ. 30569, Θεσσαλονίκη
τ. 2310 808314, φ. 2310 808315, κ. 6936 073032
www.filtrsystem.gr • filtrsystem@filtrsystem.gr

Terma proektasis Olympiados & Esperidon,
Evosmos, 56210, PO Box. 30569 Thessaloniki
t. +30 2310 808314, f. +30 2310 808315, m. +30 6936 073032
www.filtrsystem.gr • filtrsystem@filtrsystem.gr